

Gentile Cliente,

A seguito della crescente richiesta di informazioni sui nostri prodotti e sulle possibili varianti abbiamo sviluppato una serie di schede tecniche che illustrano le caratteristiche principali della nostra gamma di produzione, in modo da consentirvi di sfruttarne al meglio le peculiarità nella stesura delle vostre offerte e avere così più occasioni di vendita.

Oltre 40 Anni di storia ci consentono di essere punto di riferimento nel mercato; mettiamo quindi la nostra esperienza a disposizione degli ascensoristi e delle loro aziende.

La gamma di prodotti **CENTODUCATI** è in grado di rispondere a tutte le più esigenti richieste del mercato, se affrontate insieme.

Il nostro Ufficio Commerciale è a vostra disposizione; contate su di noi per ulteriori informazioni.

LAVORIAMO INSIEME

e-mail: info@centoducati.com

tel: **02.99 4 77 1**

fax: **02.99 4 77 005**

IN QUESTO NUMERO: Elenco Prodotti CENTODUCATI pag. 2



Informativa TECNICA _ 2009.01 pag. 3

Montauto *Exclusive*

Vuoi approfondire qualche argomento sui prodotti CENTODUCATI ?!?

Inviaci le tue richieste... e-mail: news@centoducati.com

fax: **02.99 4 77 005**

IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

Calibro Plus destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg

Pingui installazione in edifici esistenti, con FOSSA MINIMA 300 mm [350 – 630] kg
TESTATA RIDOTTA 2.550 mm con porte semiautomatiche
2.700 mm con porte automatiche

City destinato alle strutture produttive, sanitarie o commerciali [1.000 – 2.100] kg

IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI: www.sesamolift.it

- M** **Se.sa.mo. UNO** destinato all'edilizia residenziale [225 – 4.000] kg _ **1,00 - 1,60 m/s**
R **Se.sa.mo. DUE** destinato all'edilizia residenziale [300 – 1.250] kg _ **1,00 m/s**
L **Se.sa.mo. DUE LT** destinato all'edilizia residenziale [450 – 630] kg _ **1,00 m/s**
Se.sa.mo. DUE RENOVA sostituzione impianti preesistenti [400 – 630] kg _ **1,00 m/s**

PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s _ 230 volts]: www.fidoelevatore.it

- FIDO con UOMO PRESENTE** 250 kg corsa fino a 13,20 metri
FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE 500 kg corsa fino a 20 metri
FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI 325 kg corsa fino a 13,20 metri
FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI 630 kg corsa fino a 20 metri

LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

- Montacarichi DIRETTIVA MACCHINE Montauto – Montafurgoni fino a 22.000 kg
Montacarichi per ALIMENTI Impianti ANTIDFLAGRANTI
Impianti ANTINCENDIO Ascensori Panoramici ESPOSTI ALLE INTEMPERIE

COMPONENTI:

Arcate _ Serie 40

Parti Meccaniche

CABINE STANDARDIZZATE: MARGHERITA QUEEN JOLLY ARCA FACTORY

CABINE PERSONALIZZATE: PANORAMICHE e/o in base al disegno del Cliente

INCASTELLATURE per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO

PORTE Automatiche

CANCELLI A GHIGLIOTTINA MANUALI

AMMODERNAMENTI

REMO: imbotti avvolgenti a muro COLIBRI': cabina in lega leggera AMBO: Kit paracadute

LINEA IMPIANTI SPECIALI:

Montauto *Exclusive*

Utilizzando le ns. competenze e conoscenze, abbiamo definito una linea speciale dedicata ai *Montauto* (Mod. B.1 – B.2).

Principali caratteristiche:

- * Idraulico od Elettrico
- * Direttiva Macchine 98/37/CE
- * Portata calcolata di 200 kg al mq in conformità al Pr EN 81-31

Il *modello B.1* è abilitato, tramite chiave, al trasporto per il solo conducente, V_{Max} : 0,15 m/s

Il *modello B.2* permette l'accesso delle persone solo per carico/scarico dell'automobile, V_{Max} : 0,30 m/s (disponibili velocità superiori)

Entrambi i modelli sono disponibili con:

- cabina con o senza tetto
- con o senza porte di cabina
- dispositivi antideriva, consigliati per le operazioni di carico e scarico

