

Gentile Cliente,

La **CENTODUCATI**, azienda che progetta e produce ascensori da oltre 40 anni, è lieta di presentare l'ampia gamma disponibile di **INCASTELLATURE METALLICHE** sia per ambiente interno che per esterno.

Qui di seguito troverai un breve Informativa Tecnica con le principali caratteristiche, contatta il nostro Ufficio Commerciale per maggiori informazioni.

Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per valutare le soluzione più idonee per soddisfare le esigenze del vostro Cliente.

Per maggiori informazioni ci puoi contattare ai seguenti riferimenti:

e-mail: info@centoducati.com

tel: 02.99 477 1

fax: 02.99 477 005

IN QUESTO NUMERO:	Elenco Prodotti CENTODUCATI	pag. 2
	Indice Informativa TECNICHE Pubblicate	pag. 3
	Inf. TECNICA _ 2009.09 Incastellature	pag. 4



Vuoi approfondire qualche argomento sui prodotti CENTODUCATI ?!?

Inviaci le tue richieste... e-mail: news@centoducati.com

fax: 02.99 4 77 005

Tutti i numeri distribuiti sono disponibili sul nostro sito: www.centoducati.com

IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

Calibro Plus destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg

Pingui installazione in edifici esistenti, con FOSSA MINIMA 300 mm [350 – 630] kg
TESTATA RIDOTTA 2.550 mm con porte semiautomatiche
2700 mm con porte automatiche

City destinato alle strutture produttive, sanitarie o commerciali [1.000 – 2.100] kg

Se.sa.mo. 102 destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg _ 0,62 m/s

www.sesamolift.it

IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI:

Se.sa.mo. UNO destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg _ 1,00 - 1,60 m/s

Se.sa.mo. DUE destinato all'edilizia residenziale [300 – 1.250] kg _ 1,00 m/s

Se.sa.mo. DUE LT destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg _ 1,00 m/s

Se.sa.mo. DUE RENOVA sostituzione impianti preesistenti [400 – 630] kg _ 1,00 m/s

PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s _ 230 volts]:

www.fidoelevatore.it

FIDO con/senza UOMO PRESENTE [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina

FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE [350 – 500] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina

FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m

FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI [350 – 750] kg _ corsa Max 20 m

LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

Montacarichi DIRETTIVA MACCHINE

Montauto – Montafurgoni fino a 22.000 kg

Montacarichi per ALIMENTI

Impianti ANTIDEFAGRANTI

Impianti ANTINCENDIO

Ascensori Panoramici ESPOSTI ALLE INTEMPERIE

COMPONENTI:

Arcate _ Serie 40

Parti Meccaniche

CABINE STANDARDIZZATE: MARGHERITA QUEEN JOLLY ARCA FACTORY

CABINE PERSONALIZZATE: PANORAMICHE e/o in base al disegno del Cliente

INCASTELLATURE per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO

PORTE Automatiche

CANCELLI A GHIGLIOTTINA MANUALI

AMMODERNAMENTI

REMO: imbotti avvolgenti a muro COLIBRI': cabina in lega leggera AMBO: Kit paracadute

INDICE _ Informative TECNICHE:

LINEA IMPIANTI SPECIALI Idraulico / Elettrico:

2009.01 **Montauto *Exclusive*** fino a 22.000 kg

PIATTAFORME ELEVATRICI [0,15 m/s _ 230 volts]: www.fidoelevatore.it

- 2009.02 { **FIDO con/senza UOMO PRESENTE** [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina
- 2009.02 { **FIDO PLUS con/senza UOMO PRESENTE** [350 – 500] kg _ corsa Max 13,20 m
senza/con porta di cabina
- 2009.03 { **FIDO KARGO elevatore per SOLE MERCI** [250 – 325] kg _ corsa Max 13,20 m
- 2009.03 { **FIDO KARGO PLUS per SOLE MERCI** [350 – 750] kg _ corsa Max 20 m

IMPIANTI ELETTRICI GEARLESS STANDARDIZZATI: www.sesamolift.it

- 2009.04 **Se.sa.mo. UNO** destinato all'edilizia residenziale [225 – 6.000] kg **1,00 - 1,60 m/s**
- 2009.05 { **Se.sa.mo. DUE** [300 – 1.250] kg **1,00 m/s**
Se.sa.mo. DUE LT destinato all'edilizia residenziale [350 – 630] kg **1,00 m/s**
- 2009.06 **Se.sa.mo. DUE RENOVA** sostituzione impianti preesistenti [350 - 630]kg **1,00 m/s**

COMPONENTI:

- 2009.07 **Arcate** soluzioni ad hoc per ristrutturazioni
- 2009.08 **AMBO** kit paracadute per Ammodernamenti

IMPIANTI IDRAULICI STANDARDIZZATI:

- 2009.09 **Se.sa.mo. 102** destinato all'edilizia residenziale [350 - 630] kg _ 0,62 m/s

INCASTELLATURE METALLICHE

- 2009.10 **INCASTELLATURE** per ambiente INTERNO e per ambiente ESTERNO

